

## Annahmebedingungen der RE:CORE GmbH

### 1. Produktionsabfälle / Abschnitte

- Abschnitte müssen aus Werkstoff PVC sein
- Späne müssen in Späne-Säcke gefüllt sein; nicht lose
- Keine Restabfälle und andere Störstoffe wie z.B. Glas, Holz oder Fremdkunststoffe
- Keine Metall-Bauteile, Beschläge, Stahl-Armierungen, Aluminium...etc.
- Keine Fenster ( neu- oder alt).

### 2. Altfenster-Spezifikation „PVC-Altfenster ohne Glas“

- Altfenster müssen aus Werkstoff PVC sein
- Altfenster inkl. Beschläge, Metallteile, Verstärkungseisen, Gummidichtungen
- Rollladenpanzer: ohne Welle bzw. Wickelkern und ohne Gurt
- Keine Restabfälle und andere Störstoffe wie z.B. Glas, Holz oder Fremdkunststoffe
- Vollständig entglast, ohne Restscherben und keine losen Glasscheiben
- grob gereinigt und frei von Störstoffen wie z.B. Beton oder PU-Schaumanhaftungen

### 3. Altfenster-Spezifikation „PVC-Altfenster mit Glas“

- Wie 2.
- Altfenster enthalten komplette Scheiben

### 4. Füllstand Container

- Bei einer PVC Einwaage von unter 6 Tonnen behalten wir uns vor, einen Abschlag von 20 Euro pro Tonne zu berechnen.

### Von der Annahme ausgeschlossen sind:

- Materialien aus Brandschäden
- Fensterbänke mit Papierfolie
- Holzfenster und Holzrollläden
- Holzfenster mit Weich-PVC-Ummantelung ("DDR Plaste-Fenster")
- Rohre und Kabelkanäle
- Platten
- PVC-Fenster und –Profile mit Glasfasermaterial
- PVC-Fenster und –Profile mit PU-Kern
- alle anderen Kunststoffsorten